










MATERIALBESCHREIBUNG LINIE



GRANITOGRES RUSTICATO

MATERIALBESCHREIBUNG:

Lieferung vor Feinsteinzeugplatten, verschleißfest und fleckenfest, frostsicher, in erster Wahl, gepresst, **unglasiert mit chromatischen Effekten, die sich nur durch die Einfärbung der gesamten Masse erhalten lassen**, voll durchgesintert nach den Normen UNI EN 14411 ISO 13006 - Gruppe Bla UGL - mit Wasseraufnahme $\leq 0,1\%$, erhalten aus ausgesuchten Mischungen von Tonerden, Quarzen und Feldspaten, bei einer Temperatur von 1250°C gebrannt, Typ **GRANITOGRES RUSTICATO von Casalgrande Padana**, mit Oberflächen ..., Format ..., Stärke ..., Farbe ..., Serie ..., von der Bauleitung für die folgenden Räume gewählt: ...

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

	NORM	ERGEBNISSE
	Klassifizierung UNI EN 14411 ISO 13006	Gruppe B1 UGL Feinsteinzeug
	Oberflächenqualität UNI EN ISO 10545-2	Entspricht Normen
	Wasseraufnahme UNI EN ISO 10545-3	$\leq 0,10\%$
	Biegezug-Festigkeit UNI EN ISO 10545-4	N/mm^2 50-60
	Frostwiderstandsfähigkeit Jade beliebige Norm	Frostsicher
	Säure und Laugen Beständigkeit (mit Ausnahme von Fluorwasserstoff) UNI EN ISO 10545-13	Nicht angegriffen
	Abriebhärte	Unbegrenzt
	Lineare Wärmeausdehnung UNI EN ISO 10545-8	6×10^{-6}
	Trittsicherheit (Natur Oberflächen) DIN 51130	Siehe einzelne Serie
	Unveränderlichkeit der Farben wenn Strahlung zugesetzt wird DIN 51094	Keinerlei Farbänderung

	Fleckenfestigkeit		Frostsicher
 	Classement upec Surface naturelle Formats: de 10x20 à 30x30 cm.	CSTB	U ₄ P ₄ E ₃ P ₂